



MT-4に進化と拡張性が加わったMT-4Sの魅力も、あなたにも。
Attraction of MT-4S to add evolution & scalability to MT-4

NEW

MT-4S

TELEMETRY SYSTEM

本格的にレースへ参戦する。

Entry for the race seriously.

周辺機器との連携が生む新たな

ドライビングを感じる。

Feeling a new driving which collaboration with peripheral devices produce

そして何よりも、奥深いR/Cの世界を

もっともっと楽しむ。

And more than anything,

more enjoyable world of deep R/C



特徴 Feature

1

従来のミドルクラスの枠を超え、M12に迫る驚きのレスポンス*

*MT-4比2倍のレスポンスを実現!

Beyond the traditional middle class, amazing response to approach M12*

* Double response rather than MT-4

2

CODE AUX機能*により、プロポから対応機器への調整が可能なSSL (Sanwa Synchronized Link) 機能に対応

*SUPER VORTEX ZEROの各種設定及びSGS-01Cのゲイン調整

From CODE-AUX function*, SSL (Sanwa Synchronized Link) function which can be adjusted from Radio to the corresponding devices directly

* Various settings of Super Vortex Zero and Gain-adjustment of SGS-01C

3

液晶バックライトが追加され、さらに優れたユーザビリティを実現

LCD backlight is added and even better usability is achieved

MT-4S (RX-472 PC/プライマリーコンボ)

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: RC一般 ■ CH数: 4ch ■ 送信機: TX-432
- 受信機: RX-472(SSL/テレメトリー対応)

¥42,600 [税込¥44,730]

MT-4S (RX-471 PC/プライマリーコンボ)

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: RC一般 ■ CH数: 4ch ■ 送信機: TX-432
- 受信機: RX-471(FHSS4/FHSS3)

¥40,200 [税込¥42,210]

MT-4S

(RX-462 PC/プライマリーコンボ) センサー付き

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: RC一般 ■ CH数: 4ch ■ 送信機: TX-432
- 受信機: RX-462(テレメトリー対応)
- センサー: 温度センサー×1、回転センサー×1

¥44,000 [税込¥46,200]

MT-4S

(RX-461 PC/プライマリーコンボ) センサー付き

- 方式: 2.4GHzコンピュータシステム FHSS/DSSS
- 用途: RC一般 ■ CH数: 4ch ■ 送信機: TX-432
- 受信機: RX-461(テレメトリー対応)
- センサー: 温度センサー×1、回転センサー×1

¥44,000 [税込¥46,200]



