







東京フォトグラフ 竹下敦史

## *₹₩₩₩₩₩₩*

SRGサーボにリードハーネスの長さを、用途に合わせて 変更出来る「デタッチャブル ハーネス」仕様が登場しました! EPでも、GPでも、レースに応じて適したリードハーネスが選択可能!



#### SRG-BRS

#### DETRICH

- ●SSR対応
- ●アルミヒートシンク装備 ●ハイスピードサーボ
- ●ブラシレスモーター採用
- ●メタルギア仕様
- ●ハイブリッドAギア採用
- ■速度:0.07sec/60°(7.4V) 0.09sec/60°(6V)
- ■トルク:13.0kg·cm(7.4V) 11.2kg·cm(6V)
- ■寸法:40.5×21.0×38.0mm ■重量:70g
- ¥22,000 [税抜]

# SRG-BZX

- ●SSR対応
- ●アルミヒートシンク装備
- ●ハイトルクサーボ
- ●ブラシレスモーター採用
- ●メタルギア仕様
- ●ハイブリッドAギア採用 ■速度:0.09sec/60°(7.4V)
- 0.12sec/60°(6.0.V) ■トルク:15.0kg·cm (7.4V)
- 13.0kg·cm(6.0V) ■寸法:40.5×21.0×38.0mm
- ■重量:70g ¥22,000 [税抜]



#### SRG-BLS Ver.2

- ●SSR対応
- ●アルミヒートシンク装備
- ●ロープロファイルハイスピードサーボ
- ●ブラシレスモーター採用
- ●メタルギア仕様
- ●ハイブリッドAギア採用
- ■速度:0.08sec/60°(6V) ■トルク:7.6kg·cm(6V)
- ■寸法:40.5×21.0×26.5mm
- ¥20,500 [税抜]



### **EXZES Z**

- \_\_\_\_\_ <RX-472 PC/プライマリーコンポ>
- ■方式:2.4GHzコンピュータシステム FHSS
- ■用途:RC一般 ■CH数:4ch ■送信機:TX-451
- ■受信機:RX-472(SSL/テレメトリー対応)
- ■付属品:送信機バッテリー、充電器
- ¥79,000 [税抜]



### M12

<RX-472 PC/プライマリーコンポ> ■方式:2.4GHzコンピュータシステム FHSS

- ■用途:RC一般 ■CH数:4ch
- ■送信機:TX-441
- ■受信機:RX-472(SSL/テレメトリー対応)
- ■付属品:送信機バッテリー、充電器
- ¥63,000 [税抜]







http://www.probo-sanwa.jp/e-shop/index.html オンラインショップにてアウトレットセールを開催中! 皆様のご来店をお待ちしております!



環境マネジメントシステム <IS014001>の審査登録を おこないました。環境にやさしい 製品づくりをめざします。